



# Demoverversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH Korbach, Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: [service@conti.de](mailto:service@conti.de)

Hersteller: **Triumph** Handelsbezeichnung: **TIGER EXPLORER XR / XRX / XRT**  
Typ: **V201** Modelljahr ab: **2016** ABS: **Ja**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e11\*168/2013\*00208\*\***

Felgenreihe vorne: **Serie** Felgenreihe hinten: **Serie** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
  - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
120/70 R 19 M/C 60 V TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 R 17 M/C 72 V TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiTrailAttack 3	1	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiTrailAttack 3	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 3	2	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 3	x-x
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 4	2	170/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4	
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/60 R 17 M/C 72 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/60 R 17 M/C 72 V TL M+S	TKC70	
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		170/60 B 17 M/C 72 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).**

x-x) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

WICHTIG: Eine Eintragung in der Zulassungsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den angegebenen Zulassungsbescheinigung / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 28.07.2023

Korbach, 28.07.2023

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61711), Global Tire Testing, Division Tires