

Continent Rein Fund CC G b n a long to a long

Ducati Multistrada 1260 Enduro / Pro

 Typ:
 Modelljahr ab:
 ABS:

 AC
 2018
 Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:

e3*168/2013*00010**

3.00x19

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

4.50x17

• Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendime		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen,		
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kom	binationen	<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen	
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 3	1	170)/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 3		VH
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiRoadAttack 4	1	170)/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 19 M/C 60 W TL	ContiTrailAttack 3		170)/60 ZR 17 M/C 72 W TL	ContiTrailAttack 3		
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/	60 R 17 M/C 72 S TL M+S	TKC70 Rocks		13
120/70 R 19 M/C 60 V TL M+S	TKC70		170/	60 R 17 M/C 72 V TL M+S	TKC70		
120/70 - 19 M/C 60 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		170/	60 B 17 M/C 72 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein

TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.