

Bridgestone Europe NV/SA Or Alia ra la Color Constant Co

Die Brid e Europe V/SA Nied assung Deutschland als Beneralvertr of für BRIDGEST NE Reifen in der Bundesrepublik Deutst and hat in die er bei stig as int ua tong to are the property of the state of the

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei könner die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell		Тур Ва	ujahr
BMW	15219	1100	R 1100 S (Felg	ge 5.50X17)	R2S 199	98 - 1999
Bereifung Vorderrad		Bereifung H	interrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen		Profil	Vorne/Hinten	Nummer
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 23 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	S 23 R	2,5/2,9	9, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 22 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	S 22 R	2,5/2,9	9, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	9, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	RS 11 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	RS 11 R	2,5/2,9	9
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	9, 20
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 33 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	T 33 R	2,5/2,9	9, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 32 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	T 32 R	2,5/2,9	9, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	T 31 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	9, 30
120 / 70 ZR 17 (58W) TL	BT 023 F	180 / 55 ZR	17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	9, 30
Fußnote						

Fußnote

- (9) Nur wenn Größe, Bauart oder Profil nicht in den Papieren aufgeführt ist, oder eine Profilbindung besteht, ist ggf. eine Anbaubegutachtung notwendig.
- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Dan an er gegen de la company de la company

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

- #Bestellservicenterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Bridgestone Europe NV/SA Management Board: Laurent Dartoux (Vorsitzender), Koji Takagi, Astrid Rahn, Emilio Tiberio, Daniel Giroud, Wim Van der Meersch, Frederic Hendrick