

**BRIDGESTONE**

Bridgestone Europe NV/SA

Niederlassung Deutschland

Frankfurt am Main  
Telefon: 0 99 99 1000

# Demoverversion mit Originalinhalt

SERVICEINFORMATION  
für REIFENINDEXTUNG von HONDA - Motorrädern

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell               | Typ  | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|----------------------|------|---------|
| HONDA              | 30449     | 1100    | CRF 1100 Africa Twin | SD13 | 2024 -  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad   |               | Bereifung Hinterrad     |               | Luftdruck    | Fußnote |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen                | Profil        | Größen                  | Profil        | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 90 / 90 - 21 54Q TL   | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 18 70Q TL    | AX 41 R (M+S) | 2,25/2,8     | 10, 41  |
| 90 / 90 - 21 54V TL   | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 18 70V TL    | AT 41 R (M+S) | 2,25/2,8     | 10, 40  |
| 90 / 90 V 21 (54V) TL | A 41 F        | 150 / 70 ZR 18 (70W) TL | A 41 R        | 2,25/2,8     | 10, 40  |

## Fußnote

(10) keine Reifenbindung bei Fahrzeugen mit EU-Betriebserlaubnis, bei anderen Modellen ist ggf. eine Eintragung notwendig. Technik Info 069-999918-255

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

(40) Enduroreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 09.02.2024

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.