



Bridgestone Europe NV/SA  
Niederlassung Deutschland  
Frankfurt am Main, 61-63-6504-6 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 99 918 110

# Serviceinformation für REIFENMONTAGE an Yamaha - Kraftfahrzeugen

# Demoversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß dem in der Europäischen Gemeinschaften in Kraft getretenen Übereinkommen über die Reifengrößen gemäß Kapitel 7, Anhang II, der Richtlinie 92/23/EG sowie dem bereits beschriebenen 68/201/EEU (Ertüchtigung 72/01/EEU Anhang XV eingehend) und die in der Richtlinie 2002/24/EG (Anhang II) in der Zulassung der Reifengrößen gemäß Teil 1 der Fahrerbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell                | Typ  | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|-----------------------|------|---------|
| YAMAHA             | 75071     | 1200    | XT 1200 Z SuperTenere | DP01 | 2010 -  |

| Bereifung Vorderrad     |               | Bereifung Hinterrad     |               | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil        | Größen                  | Profil        | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 33 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 33 R        | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | BW 501 E      | 150 / 70 R 17 69V TL    | BW 502 E      | 2,5/2,9      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 17 69V TL    | AT 41 R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 32 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R        | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | T 31 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R        | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | BT 023 F      | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R      | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 B 19 59Q TL    | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 17 69Q TL    | AX 41 R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 41  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | A 41 F        | 150 / 70 R 17 69V TL    | A 41 R        | 2,5/2,9      | 10, 40  |

## Fußnote

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich

(30) Tourensportreifen mischbar

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das dynamische Verhalten der Reifen wurde bei der Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Frankfurt am Main, 17.01.2025

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. J. ... Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)