



Continental

Serviceinformation

9419

Continental Reifen Deutschland GmbH Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail: clm.kh@conti.de

Hersteller: Yamaha Modelljahr ab: 2008 ABS: Mit und ohne.

Typ: DM02 Felgenreife: 1.85x21 Felgenreife hinten: 2.75x17 Reifendruck vorne (bar): 2,30 Reifendruck hinten (bar): 2,60

ABE / EG-Typgenehmigung: e13\*2002/24\*0272\*\*

Felgenreife vorne: 1.85x21 Felgenreife hinten: 2.75x17 Reifendruck vorne (bar): 2,30 Reifendruck hinten (bar): 2,60

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
  - Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	1	130/80 R 17 M/C 65 H TL	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70 V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 - 17 M/C 65 T TL M+S	TKC70
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S	TKC70 Rocks
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro V
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		130/80 - 17 M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dies ist als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Art und Weise der Zulassung des Fahrzeugtyps übereinstimmend überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,  
Güterstraße 1, 42699 Solingen, Deutschland