



Continental

Serviceinformation

9427

Continental Reifen Deutschland GmbH

Telefon

+49 (0) 800 200 0744

E-Mail

clerk@conti.de

Hersteller:

BMW

Modellbezeichnung:

R 45, 1. Serie

Typ:

248

Modelljahr ab:

1978

Modelljahr bis:

1980

ABS:

Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

A682/1 Ausf.A

Felgenreihe vorne:

1.85-2.15x18

Felgenreihe hinten:

2.15-2.50x18

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

90/90 - 18 M/C 51 H TL

ContiGo!

4.00 - 18 M/C 64 H TL

ContiGo!

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dies ist als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Art und Weise der Zulassung des Fahrzeugtyps übereinstimmend mit der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires

Continental Reifen Deutschland GmbH, Continental Reifen GmbH, Postfach 2440, Korbach