



# Demoverision mit Originalinhalt

Continentale Reifen Deutschland GmbH Korbach, 19.07.2024 Telefon: +49 (0) 800 200 0744 E-Mail: [info@conti.de](mailto:info@conti.de)

Hersteller: **Triumph** Handelsbezeichnung: **Tiger 800 XC**  
Typ: **A08** Modelljahr ab: **2011** Modelljahr bis: **2014** ABS: **Mit und ohne.**

ABE / EG-Typgenehmigung: **e11\*2002/24\*1048\*\***

Felgenreihe vorne: **Serie** Felgenreihe hinten: **Serie** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,80**

- Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
  - **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**
  - **Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >		Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterachse:			
90/90 - 21 M/C 54 V TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 V 21 M/C (54 V) TL	ContiTrailAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	V, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:  
**13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h, TKC70 Rocks "S"= 180 Km/h, TKC70 "T"= 190 Km/h, TKC70 "H"= 210 Km/h).**

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.  
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIG: Eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist erforderlich. Die angegebene Bereifung stimmt mit den Angaben in der Zulassungsbescheinigung / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Korbach, 19.07.2024

Korbach, 19.07.2024

Raloh Tiering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany