



Continental

Serviceinformation

9624

Continental Reifen Deutschland GmbH Kindersdorf Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: tec@continental-tires.com photo@conti.de

Hersteller: KTM Modellbezeichnung: 690 Enduro / R

Typ: KTM 690 LC4 Modelljahr ab: 2008 Modelljahr bis: 2017 ABS: Ja

ABE / EG-Typgenehmigung:
e1*2002/24*0354**

Felgenreöße vorne: 1.85x21 Felgenreöße hinten: 2.50x18
Reifenfülldruck vorne (bar): 2,00 Reifenfülldruck hinten (bar): 2,20

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	140/80 - 18 M/C 70 S TT	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	140/80 - 18 M/C 70 H TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TT M+S	TKC80 Twinduro	VH, 13
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro	140/80 - 18 M/C 70 R TL M+S	TKC80 Twinduro	13

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "R"= 170 Km/h).

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Die dies als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit den in der Zulassungsbescheinigung Teil I festgelegten Reifengrößen und -spezifikationen überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Ralph Viering

Marco Zahn

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires