



Demoversion mit Originalinhalt

Continental Reifen Deutschland GmbH | Telefon: +49 (0) 800 200 0744

Hersteller: **Kawasaki** | Typ: **KL250D** | Modelljahr ab: **1984** | ABS: **Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung: **D527**

Felgenreiße vorne: **1.60-1.85x21** | Felgenreiße hinten: **2.15-2.50x17** | Reifenfülldruck vorne (bar): **2,00** | Reifenfülldruck hinten (bar): **2,30**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 2	VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 3	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	V
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	
3.00 - 21 M/C 51 T TT M+S	TKC70		120/90 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape		120/90 - 17 M/C 64 S TT	ContiEscape	
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro	VH
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	TKC80 Twinduro		120/90 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro	H

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.
H) Bei dieser Paarung, Hinterradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt hiermit freigängig, dass die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhalten durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festzustellen sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Global Customer Service | Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34109 Korbach