Demoversion mit Originalinhalten

Continental

Service-information

Seite 1 von 1 Nr.: 9821

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst

Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller:	Handelsbezeichnung:	
Honda	**XL 600 R**	
Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
PD03	**1983**	**Nein**

ABE / EG-Typgenehmigung:
D065, E459

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):
1.60x21	**2.15x17**	**2,20**	**2,60**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:	
3.00 - 21 M/C 51 S TT M+S	**TKC80 Twinduro**	**5.10 - 17 M/C 67 S TT M+S**	**TKC80 Twinduro**

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

mopedreifen.de

WICHTIGE [illegible] Continental AG: Die aufgeführte Bereifung ist keine Zulassungsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt [illegible] der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 08.07.2024

Ralph Hering

Korbach, 08.07.2024

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
[illegible]

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.