

**BRIDGESTONE**

DEUTSCHLAND GMBH

ustw... Lie... -Str. 1... 613... 2 B... H... mburg v.d.H.  
 on 0... 72... 18-255... Telefax 0... 71... 108... 9

# Demoversion mit Originalinhalt

## UNBEDINGTLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFEN U. UMRÜSTUNGEN AN HOCHLEISTUNGSFAHRZEUGEN

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
SC 35 alle Baureihen  Gilt auch für gleichlautende Fahrzeugtypen mit offener, bzw. ungedrosselter Leistungsangabe.	<b>CBR 1100 XX</b> Super Blackbird	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT57F Radial G</b> h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT57R Radial G</b>	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT023F GT Sport Touring</b>
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT023R GT Sport Touring</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT021F Sport Touring</b>
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT021R Sport Touring</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT57F Radial G</b>
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT023R GT Sport Touring</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT023F GT Sport Touring</b>
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT57R Radial G</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring <b>T30F</b>
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring <b>T30F EVO</b>
				h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R EVO</b>
v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT016F Pro Hypersport</b>				
h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT016R Pro Hypersport</b>				
v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport <b>S20F</b>				
h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R</b>				
v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport <b>S20F EVO</b>				
h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R EVO</b>				
<b>Generelle Luftdruckempfehlung 2,9bar für vorne und hinten.</b>				

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 25.11.2014

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Geschäftsführer: Gerard Duffy, Warren Mitchell – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr. HRB 5728

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Leiter Verkauf Motorradreifen  
Deutschland GmbH