



SUZUKI Deutschland GmbH  
 Suzuki Allee 7, 64625 Bensheim  
 (Tel. 0 62 51 - 57 00 - 0)



# Demoverision mit Originalinhalt

SUZUKI Deutschland GmbH, als Generalimporteur für SUZUKI Krafträder in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reife Kombinationen technisch zulässig ist. Der vorschriftsmäßige Einsatz dieser Reife gemäß § 29 Abs. 1 StVZO bleibt unberührt und ist gegebenenfalls Bereifungsgenehmigung zu beantragen.

Fahrzeugtyp ABE / EU-Typ- genehmigung	Handels- bezeichnung	Reifengröße	von SUZUKI empfohlene Serienbereifung (v = vorne, h = hinten)	Ziff.	Alternative bereifung	Ziff.
<b>RV90</b> Ohne / A589	<b>RV 90</b>	v. 5.00 x 10 h. 5.00 x 10	v. 6.7-10 50F h. 6.7-10 50F	<b>2</b>		
<b>DE</b> e4*3114 <b>WDE0</b> e4*00076	<b>Address 110</b> <b>UK110</b>	v. 1.85 x 14 h. 1.85 x 14	v. 80/90-14 40P TL h. 90/90-14 46P TL			
<b>CF42A</b> G970	<b>AN 125</b> <b>AN 125 U</b>	v. 2.15 x 10 h. 2.15 x 10	v. 3.50-10 51J TL h. 100/90-10 56J TL	<b>7</b>		
<b>NF 41 A</b> G972	<b>GN 125</b> <b>GN 125 U</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 16	v. 2.75-18 42P h. 3.50-16 52P	<b>2</b>	v. 2.75-18 42P ww. 4PR h. 3.50-16 52P ww. 4PR	<b>2</b> <b>7</b>
<b>AW</b> K246	<b>GS 125 S</b> <b>GS 125 SU</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.60 x 18	v. 2.75-18 42P h. 3.00-18 52P	<b>2</b>		
<b>AP</b> K045 oder e9*0102	<b>Marauder 125</b> <b>(GZ 125)</b> <b>(GZ 125 U)</b>	v. 2.50 x 16 h. 3.00 x 15	v. 110/90-16 59P oder v. 110/90-16 M/C 59P h. 130/90-15 M/C 66P	<b>2</b>		
<b>AZ</b> K278	<b>TU 125 XT</b> <b>TU 125 XTU</b>	v. 1.60 x 18 h. 1.85 x 16	v. 2.75-18 42P h. 3.50-16 58P	<b>2</b>	v. 2.75-18 42P ww. 4PR h. 3.50-16 52P ww. 4PR	<b>2</b>
<b>AX</b> K336	<b>Epicuro 125</b> <b>(UC 125)</b> <b>(UC 125 U)</b> <b>Modell 1999</b>	v. 2.50 x 12 h. 3.50 x 12	v. 120/80-12 65J TL h. 130/80-12 69J TL		Hersteller Pirelli: v. 120/80-12 55J TL SL 60 h. 130/80-12 60J TL SL 60	
<b>AX</b> K336, ab Nachtrag 1	<b>Epicuro 125</b> <b>(UC 125)</b> <b>(UC 125 U)</b> <b>ab Modell 2000</b>	v. 2.50 x 12 h. 3.00 x 12	v. 100/90-12 59J TL h. 130/80-12 69J TL			
<b>WVBH</b> e4*0115	<b>UE 125</b>	v. 2.15 x 10 h. 2.15 x 10	v. 100/90-10 56J TL h. 100/90-10 56J TL			
<b>A4</b> K494	<b>Intruder 125 LC</b> <b>(VL 125)</b> <b>(VL 125 U)</b>	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	v. 90/90-18 51P TT h. 130/90-15 66P TT oder h. 150/80-15 70P TT	<b>2</b>		
<b>WVA4</b> e4*0136	<b>Intruder 125 LC</b> <b>(VL 125)</b> <b>(VL 125 U)</b>	v. 2.15 x 18 h. 3.00 x 15	v. 90/90-18 51P TT h. 130/90-15 66P TT	<b>2</b>	v. 90/90-18 51P TT h. 150/80-15 70P TT	<b>2</b>

Anmerkung zu Ziffer: **2** Verwendung mit Schlauch  
**7** Verwendung von Vorder- und Hinterreifen unterschiedlicher Hersteller ist (entgegen evtl. ABE-Auflage) zulässig

## mopedreifen.de

### Wichtige Hinweise:

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de).  
 Einmalig zu verwenden, besteht nicht.  
 SUZUKI empfiehlt den Fahrern, ausschließlich die bei der Produktion des Fahrzeugs montierten Reifentypen. Diese wurden zusammen mit dem jeweiligen Fahrzeug getestet und entsprechen den Vorschriften der StVZO. Die Verwendung anderer Reifentypen bei der Verwendung des Fahrzeugs ist nicht zulässig. Die Verwendung anderer Reifentypen kann zu Schäden am Fahrzeug führen. Für Bereifungen, die von SUZUKI nicht getestet und empfohlen wurden, wird keine Haftung übernommen.  
 Bensheim, 11.01.2017

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

U. Kraus  
 General Manager  
 After Sales Service  
 Service Motorcycle and ATV

Das Original dieser Bescheinigung – in der jeweils neuesten Fassung – ist einzusehen unter [www.suzuki.de](http://www.suzuki.de)

mopedreifen.de