



# Demoverersion mit Originalinhalt

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENUMRÜSTUNG AN YAMAHA-Motorrad

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp ABE - Nr.:	Handels- Bezeichnung	Felgenreiße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)
ZX 900 B G 588	<b>Ninja ZX-9R</b>	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT50F Radial J</b> h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT50R Radial J</b>  v. 120/70 ZR17 (58W) tl <b>BT56F Radial</b> h. 180/55 ZR17 (73W) tl <b>BT56R Radial</b>  (Diese Kombinationen befinden sich nicht mehr im Lieferprogramm)	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT016F Pro</b> Hypersport h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT016R Pro</b> Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport <b>S20F</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Hypersport <b>S20F EVO</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Hypersport <b>S20R EVO</b>
				<b>Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO dürfen kombiniert werden.</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT003F Racing Street</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT003R Racing Street</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT021F Sport Touring</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT021R Sport Touring</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT023F Sport Touring</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl <b>BT023R Sport Touring</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring <b>T30F</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R</b>
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring <b>T30F EVO</b> h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring <b>T30R EVO</b>
				<b>Die Profile BT021, BT023, T30 und T30 EVO dürfen kombiniert werden.</b>

Gilt auch für  
gleichlautende  
Fahrzeugtypen  
mit offener, bzw.  
ungedrosselter  
Leistungsangabe.

### **Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !**

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenke gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht entstehen, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

[mopedseiten.de](http://mopedseiten.de)

Bad Homburg, 28.11.2014

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Leiter Verkauf Motorradreifen  
BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

neuesten Fassung - ist einsehbar unter:  
[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.